

### SC1 - Chữ Thập (bán kính ngắn)

- ◆ NPS2" (DN50) đến NPS8" (DN200)
- ◆ Vật liệu: ASTM A536 Gr. 65-45-12
- ◆ Kích thước rãnh cắt theo tiêu chuẩn: ANSI/AWWA C606
- ◆ Bề mặt hoàn thiện: Sơn epoxy màu đỏ RAL3000, có thể lựa chọn mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn màu cam



#### Kích Thước

Kích thước định danh	Đường kính ngoài ống	Áp suất tối đa	CE	Khối lượng
DN / NPS	mm / in	MPa / psi	mm / in	kg / lbs
50	60.3	2.07	70	0.98
2"	2.375	300	2.76	2.16
65	73.0	2.07	76	1.25
2½"	2.875	300	2.99	2.76
65	76.1	2.07	76	1.35
3"O.D	3.000	300	2.99	2.98
80	88.9	2.07	86	1.8
3"	3.500	300	3.39	3.97
100	114.3	2.07	102	3.1
4"	4.500	300	4.02	6.84
125	139.7	2.07	124	5.1
5½"O.D	5.500	300	4.88	11.24
125	141.3	2.07	124	5.1
5"	5.563	300	4.88	11.24
150	165.1	2.07	140	7.3
6½"O.D	6.500	300	5.51	16.10
150	168.3	2.07	140	7.4
6"	6.625	300	5.51	16.32
200	219.1	2.07	173	14.9
8"	8.625	300	6.81	32.85



Mạ kẽm nhúng nóng



Sơn màu cam

