

RC03 – Cùm Ống Loại Nhẹ

Phạm vi kích thước: Từ 1/4" đến 16"

Vật liệu: Thép carbon

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm, có thể cung cấp các loại hoàn thiện khác theo yêu cầu

Ứng dụng:

- Được khuyến nghị sử dụng để treo, giữ ống thép đứng

Chứng nhận:

- Tuân thủ tiêu chuẩn của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hóa Nhà sản xuất MSS-SP-58 (Loại 8) và MSS-SP-69 (Loại 8).

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ rõ mã sản phẩm



Kích thước danh định	Tải trọng tối đa		Kích thước danh định	Tải trọng tối đa	
	lbs	N		lbs	N
1/4" - 2"	220	980	8" - 9"	1000	4440
2 1/4" - 3"	250	1110	9" - 10"	1500	6680
3 1/2" - 5"	400	1780	12"	2000	8900
5" - 6"	500	2230	14"	2500	11120
6" - 8"	750	3340	16"	3000	13350

Mã số sản phẩm	Kích thước danh định		Phạm vi kẹp phù hợp	
	in.	mm	in.	mm
RC03-008	1/4	DN8	0.47~0.59	12~15
RC03-010	3/8	DN10	0.63~0.79	16~20
RC03-015	1/2	DN15	0.83~0.98	21~25
RC03-020	3/4	DN20	1.02~1.18	26~30
RC03-025	1	DN25	1.26~1.46	32~37
RC03-032	1 1/4	DN32	1.58~1.77	40~45
RC03-040	1 1/2	DN40	1.81~2.1	46~53
RC03-54/58		54~58mm	2.13~2.28	54~58
RC03-050	2	DN50	2.32~2.48	59~63
RC03-63/70		63~70mm	2.48~2.76	63~70
RC03-065	2 1/2	DN65	2.83~3.07	72~78
RC03-78/86		78~86mm	3.07~3.39	78~86
RC03-080	3	DN80	3.43~3.66	87~93
RC03-98/104		98~104mm	3.86~4.09	98~104
RC03-100	4	DN100	4.25~4.53	108~115
RC03-114/118		114~118mm	4.49~4.65	114~118
RC03-119/123		119~123mm	4.69~4.84	119~123
RC03-124/130		124~130mm	4.88~5.12	124~130
RC03-132/137		132~137mm	5.20~5.39	132~137
RC03-125	5	DN125	5.39~5.59	137~142
RC03-143/150		143~150mm	5.63~5.91	143~150
RC03-151/158		151~158mm	5.94~6.22	151~158
RC03-159/163		159~163mm	6.26~6.42	159~163
RC03-150	6	DN150	6.46~6.61	164~168
RC03-169/176		169~176mm	6.65~6.93	169~176

Mã số sản phẩm	Kích thước danh định		Phạm vi kẹp phù hợp	
	in.	mm	in.	mm
RC03-177/184		177~184mm	6.97~7.24	177~184
RC03-185/192		185~192mm	7.28~7.56	185~192
RC03-193/203		193~203mm	7.60~7.99	193~203
RC03-200	8	DN200	8.35~8.74	212~222
RC03-223/233		223~233mm	8.78~9.17	223~233
RC03-234/244		234~244mm	9.21~9.61	234~244
RC03-245/255		245~255mm	9.65~10.04	245~255
RC03-256/266		256~266mm	10.08~10.47	256~266
RC03-250	10	DN250	10.51~10.91	267~277
RC03-278/288		278~288mm	10.94~11.34	278~288
RC03-289/290		289~290mm	11.38~11.42	289~290
RC03-291/300		291~300mm	11.46~11.81	291~300
RC03-301/309		301~309mm	11.85~12.17	301~309
RC03-310/319		310~319mm	12.20~12.56	310~319
RC03-300	12	DN300	12.60~12.95	320~329
RC03-330/339		330~339mm	12.99~13.37	330~339
RC03-340/349		340~349mm	13.39~13.74	340~349
RC03-350	14	DN350	13.78~14.13	350~359
RC03-360/369		360~369mm	14.17~14.53	360~369
RC03-370/379		370~379mm	14.57~14.92	370~379
RC03-380/389		380~389mm	14.96~15.31	380~389
RC03-390/399		390~399mm	15.35~15.71	390~399
RC03-400	16	DN400	15.75~16.10	400~409
RC03-410/419		410~419mm	16.14~16.50	410~419
RC03-420/429		420~429mm	16.54~16.89	420~429