

BC01 – Kẹp Dầm

Phạm vi kích thước: 1/4”、5/16”、3/8”、1/2” hoặc M6、M8、M10、M12

Vật liệu: Gang dẻo, vít định vị đầu cứng và đai ốc khóa bằng thép tôi cứng

Bề mặt hoàn thiện: Màu đen hoặc mạ kẽm

Ứng dụng: Dùng để liên kết kết cấu lên mặt trên hoặc mặt dưới của dầm thép, xà gồ, thanh chống hoặc thép góc trong các hệ thống treo cơ điện hoặc PCCC.

Chứng nhận:

- Tuân thủ theo Thông số kỹ thuật Liên Bang A-A-1192A (Loại 19 & 23) WW-H-171-E (Loại 23) và MSS-SP-69 (Loại 19 & 23).
- Được FM phê duyệt & có trong danh sách UL/ULC (kích thước: 3/8”, 1/2” hoặc M10, M12).

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm & loại hoàn thiện khi đặt hàng




Mã số sản phẩm	RS	A	B	Wt.	Vít định vị	Tải trọng tối đa (lbs)	
						TRÊN	DƯỚI
BC01-1/4	1/4				1/4	250	150
BC01-5/16	5/16	23/32	13/16	0.19	5/16		
BC01-3/8	3/8	3/4	1 1/8	0.31	3/8	500	250
BC01-1/2	1/2	3/4	1 1/4	0.53	1/2	950	760


Lưu ý: Vít định vị phải được siết chặt và tạo mô-men xoắn đúng cách vào phần sườn nghiêng của dầm chữ L.

Mã số sản phẩm	RS	A	B	Wt.	Vít định vị	Tải trọng tối đa (N)	
						TRÊN	DƯỚI
BC01-M6	M6	18	21	0.09	M6	1110	666
BC01-M8	M8				M8		
BC01-M10	M10	19	29	0.14	M10	2220	1110
BC01-M12	M12	19	31	0.24	M12	4220	3380

Lưu ý: Vít định vị phải được siết chặt và tạo mô-men xoắn đúng cách vào phần sườn nghiêng của dầm chữ L.



PHÍA TRÊN



PHÍA DƯỚI

