

FA2SS - Bộ chuyển mặt bích

Phạm vi kích thước: DN25 đến DN300

Áp suất làm việc của mặt bích: PN10/16, Class150, Class300, Table D/E

Vật liệu: Thép carbon, thép không gỉ

Kích thước rãnh cuôn: Theo tiêu chuẩn ANSI/AWWA C606

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ rõ mã sản phẩm



Mã sản phẩm (Theo vật liệu)		Kích cỡ ống danh định		L	D	WT.
304SS	316SS	NPS	mm	mm	mm	kg
FA2SS304-025	FA2SS316-025	1"	DN25	65±2.3	33.4	
FA2SS304-032	FA2SS316-032	1¼"	DN32	65±2.3	42.2	
FA2SS304-040	FA2SS316-040	1½"	DN40	65±2.3	48.3	
FA2SS304-050	FA2SS316-050	2"	DN50	65±2.3	60.3	3.15
FA2SS304-065	FA2SS316-065	2½"	DN65	65±2.3	73(76)	3.64
FA2SS304-080	FA2SS316-080	3"	DN80	76±2.3	88.9	4.4
FA2SS304-100	FA2SS316-100	4"	DN100	76±2.3	114.3	4.99
FA2SS304-125	FA2SS316-125	5"	DN125	76±2.3	141.3(139.7)	6.72
FA2SS304-150	FA2SS316-150	6"	DN150	90±2.7	168.3(165.1)	8.35
FA2SS304-200	FA2SS316-200	8"	DN200	102±2.7	219.1	11.9
FA2SS304-250	FA2SS316-250	10"	DN250	120.5±2.7	273.0	17.2
FA2SS304-300	FA2SS316-300	12"	DN300	120.5±2.7	323.9	22.5

